

产品参数表 Product Specification

S26

Wi-Fi智能插座/Wi-Fi Smart Plug



S26R2TPF(DE)



S26R2TPG(UK)



S26R2TPE(FR)



S26R2TPB(US)



S26R2TPI(AU)



S26R2TPAI(CN)



S26R2TPN(BR)



S26R2TPJ(CH)



S26R2TPH(IL)



S26R2TPL(IT)

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	插座系列 Smart Plugs	
产品类型 Type	智能插座 Smart Plug	
输入 Input	S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL-H: 250V~, 50/60Hz	S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz
最大负载 Max. load	S26R2TPF: 4000W/16A S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPH: 4000W/16A S26R2TPL-H: 4000W/16A	S26R2TPE: 3680W/16A S26R2TPB: 1800W/15A S26R2TPAI: 2500W/10A S26R2TPJ: 4000W/16A S26R2TPL: 2500W/10A
使用方式 Use method	即插即用 Plug and play	
MCU	ESP8285	
产品认证 Certification	CE / FCC / RoHS	

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
尺寸规格 Dimension	97.5x56x35mm
产品重量 Weight	85~107g
外壳材质 Casing material	PC V0

功能特性 Features

产品特点	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、添加摄像头、群组功能、局域网功能
Functions	Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, camera feature, Group control, LAN control
支持平台 Operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Intdoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m